



PFLEGEANLEITUNG SAUNAFASS



Grundsätzlich gilt: Holz ist ein natürlicher Baustoff, welcher Ihnen lange Freude bereiten wird.

Bitte beachten Sie hierzu folgende Pflege- und Montagehinweise:

Nach dem Aufstellen des Saunafasses auf ein entsprechend vorbereitetes Fundament entfernen Sie bitte die seitlichen Transportbohlen.



In den ersten zwei Jahren muss das Trocknungsverhalten des Holzes genauestens beobachtet werden. Hierzu ist es erforderlich, die Spannbänder von Zeit zu Zeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu spannen (im Sommer) oder zu lockern (im Winter)



Zu stark gespannt



Zu wenig gespannt



Kalte Jahreszeit:

In der kälteren Jahreszeit sollte das Fass über die Nachstellvorrichtung, entlastet werden. Hierzu lösen Sie die Mutter/Spannringe ca. 4 - 8 Umdrehungen, abhängig vom Typ des Saunafass. **BITTE VORHER BEI UNS NACHFRAGEN!**



Sollte die Tür klemmen, dann klopfen Sie die Außenbohlen mit einem „Gummi“-Hammer und einem Holzstück (als Schlagholz) vorsichtig von innen nach außen

Warme Jahreszeit:

In der wärmeren Jahreszeit sollte die Sauna gespannt werden. Hierzu ziehen Sie die Muttern/Schrauben an den Spannringen leicht an.

KLEMMEN SIE ZWISCHEN DIE HOLZTÜRRAHMEN EIN HOLZSTÜCK IN DER MITTE DAMIT DER TÜRRAHMEN NICHT DURCH DAS ANZIEHEN NACH INNEN GEDRÜCKT WIRD.



Die außen angebrachten runden Blenden an den Stirnseiten müssen an den Stößen einen Spielraum von ca. 5 mm aufweisen. Bitte kontrollieren Sie dieses beim Nachspannen. Es kann erforderlich sein, dass die Blenden bei extremen Spannvorgängen gelöst werden müssen.

Sollte die Türe klemmen, müssen Sie das Fass mittels der Spannvorrichtung entlasten.



Holzschutz:

Das Holz im Außenbereich muss von Jahr zu Jahr je nach Verwitterung mittels ein Holzschutzlasur bzw. Holzöl (ÖL nur bei Thermoholzvarianten) aufgefrischt/gestrichen werden.

ACHTUNG!!!

Bitte stellen Sie sicher, dass die Lasur/das Öl für den Außenbereich & Saunen geeignet ist.

NUR NATÜRLICHE PRODUKTE




NUR AUSSEN STREICHEN!!!



10 Jahre mit Pflege



Ohne Pflege



Die Rundungen an der Front- und Rückseite sind mit AUSSENSILIKON zu silikonieren.



Pflege Innenraum:



Der Innenraum bleibt unbehandelt.

Wir empfehlen Ihnen, den Innenraum nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren.

Legen Sie immer Handtücher/Saunatücher auf die Liegen und Kopfstützen bevor (und während) Sie saunieren.

Es wird empfohlen, nach dem Gebrauch immer einen gefüllten Eimer/Kübel mit Wasser in die Sauna zu stellen damit immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit im Innenraum besteht. Dies gilt im Sommer um so mehr!

**ACHTEN SIE DARAUF DASS BEI EXTREMER HITZE
(AUSSENTEMPERATUREN) DIE SAUNA MIT DEM SCHLAUCH BEI
BEDARF MIT WASSER BEGOSSEN WIRD UND EIN WASSERKÜBEL
(VOLL) IMMER IN DER SAUNA VERBLEIBT.**



Holzofen:

Vor dem Einbau:

Halten Sie sich an die Bedienungsanleitung und lesen diese genau durch

Heizen Sie vor dem Einbau den Holzofen außerhalb der Sauna ein. Dies ist notwendig um den Lack einzubrennen. Dies kann zu üblen Gerüchen führen.

Beim ersten einheizen langsam und behutsam heizen. Sonst kann eine Ablösung der Farbe kommen - siehe Bild



- Feuerholz oder Briketts können für das Heizen verwendet werden. Keine flüssigen Brennmittel oder nasses/grünes Holz oder Gartenabfälle
- Beim anzünden des Ofens kann Kondensat entstehen, das durch das Rohr unten am Ofen abfließen kann.
- Bevor der Ofen genutzt wird muss die Schutzfolie entfernt werden.

Sie haben für jeden Saunafasstyp eine Anleitung für den Einbau des Ofens erhalten. Weiters finden Sie diese in unserer APP



Für weitere Informationen steht wir Ihnen unter
info@sisu-sauna.at zur Verfügung.

Weiters haben Sie die Möglichkeit über unsere
Facebookseite: <https://www.facebook.com/SaunafassSisu/>
Instagram: <https://www.instagram.com/sisusauna/>

SISU-SAUNA.AT L. Falk
Neuegasse 12
7471 Rechnitz
www.sisu-sauna.at